SIPORT - Systèmes de volets roulants

La manufacture des portes et portails automatiques et des systèmes de sécurité

SIPORT

LA SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

La sécurité n'est plus seulement un mot

Caractéristiques de sécurité

1. Les lattes de volets roulants doivent être constituées d'un matériau résistant. Elles sont en profilés d'acier inoxydable à double paroi et roulés, avec une résine de garnissage extrêmement dure, qui garantit également la meilleure protection contre le bruit et la plus grande résistance contre la flexion.

2. Le blindage des volets roulants doit être sécurisé contre le levage. La sécurité anti-levage est assurée par l'utilisation de profilés de suspension spéciaux en aluminium extrudé sur toute la largeur du volet roulant.

3. Le blindage des volets roulants doit être sécurisé contre l'arrachage. Chaque latte est ainsi équipée de taquets d'arrêt de sécurité à double pas de vis et renforcés de fibres de carbone. Le caisson du volet roulant bénéficie d'une protection supplémentaire contre les effractions avec deux étriers de renforcement en aluminium thermopoudré ou anodisé.

4. Les rails de guidage doivent être sécurisés contre le relevage. Les rails de guidage latéraux sont particulièrement massifs et possèdent une barre derrière laquelle l'arrêtage de sécurité est fixé. La lame d'arrêt est en plus équipée d'un profil de verrouillage en aluminium extrudé, lequel est garni d'un noyau d'acier.

L'alliance de ces quatre caractéristiques est nécessaire pour les volets roulants blindés et apporte une protection contre les pénétrations par effraction.

Un aspect remarquable des volets roulants anti-effraction, c'est la protection supplémentaire contre la tempête, la grêle et le bruit. En raison de la nature de leurs matériaux, les volets roulants anti-effraction présentent les meilleures caractéristiques contre les intempéries et les fluctuations de température.

Caractéristiques des produits

Vue d'ensemble de vos avantages:

- Protection anti-effraction de premier choix grâce à des lattes roulées en acier inoxydable
- Rails de guidage massifs en aluminium extrudé
- Sécurité anti-levage intégrée
- Durée de vie élevée grâce à une construction robuste
- Commande silencieuse grâce à des inserts insonorisants
- Protection fiable contre le soleil et les intempéries
- Protection visuelle absolue lorsque le volet roulant est fermé
- Obscurcissement optimal possible
- Résistance à la saleté et nettoyage facile
- Vernis thermopoudré selon nuancier ou anodisation