

NOTICE D' UTILISATION

Entraînement pour porte de garage TM 1 A

Consignes de sécurité

Ne commander la porte que si toute sa zone de déplacement est bien visible sans aucun obstacle. Veiller à la présence de personnes et d'animaux lors de la commande.

Description du produit

- 1 Rail de guidage
- 2 Dispositif de déverrouillage d'urgence. Unité d'entraînement avec cache-lumière, circuit imprimé de commande du moteur à l'intérieur
- 3 Télécommande

Instructions succinctes de dépannage

La porte ne s'ouvre ou ne se ferme pas:

1. **Enlever un obstacle éventuel.**
2. **Vérifier l'alimentation électrique.**
3. **Contrôler la pile de la télécommande.**
4. **Ouvrir la porte manuellement à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence. Tirer brièvement et fortement sur le câble d'urgence.**
5. **Appeler le service après-vente.**



Entraînement pour porte de garage TM 1 A

L'entraînement automatique pour porte de garage TM 1 A du fabricant EazyMatic AG est convivial et fonctionnel et ses matériaux de première qualité garantissent une longue durée de vie. Il a été conçu spécialement pour l'ouverture et la fermeture de garages privés et est compatible avec toutes les portes courantes dans le commerce.

Afin de satisfaire à ces exigences, SIPORT utilise cet entraînement automatique fabriqué en Suisse et certifié swissmade.



Télécommande

Les télécommandes comprises dans la fourniture ont une portée allant jusqu'à 50 m. Pile de la télécommande: A23, 12V.

Maintenance régulière

Il est recommandé de vérifier régulièrement le fonctionnement des portes. L'entraînement de porte est équipé d'un témoin de maintenance. Le clignotement permanent de ce témoin signale que la maintenance de l'entraînement est due. La maintenance englobe également le contrôle de tous les composants intégrés qui sont essentiels pour la sécurité. Nous sommes à votre entière disposition pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
 CH - 5507 Melligen
 Téléphone +41 56 491 33 91
 Télécopie +41 56 491 20 15
 E-mail info@siport.ch
 Internet www.siport.ch

Heures d'ouverture:
 Du lundi au vendredi
 07.30 – 12.00 heures
 13.00 – 17.00 heures

Le modèle TM 1 A convient pour toutes les portes coulissantes, portes à vantaux, portes sectionnelles et portes basculantes de construction légère ayant un poids compris entre env. 75 kg et 125 kg.

Caractéristiques techniques

Consommation de courant pendant le fonctionnement:	au max. 80 VA
Puissance raccordée:	230 VAC \pm 10% / 50Hz \pm 2%
Coupe-circuit:	10 A
Tension secondaire:	24 VAC
Moteur:	40 VDC
Limite de température supérieure:	+ 65° C
Limite de température inférieure:	- 25° C
Poids:	Tête d'entraînement 3.5 kg Rail de guidage 7 kg
Indice de protection:	IP 20
Niveau sonore:	< 50 dB (A)

