

NOTICE D'UTILISATION

Porte coulissante automatique

Consignes de sécurité

Ne faire réaliser les travaux sur la porte coulissante automatique que par un personnel qualifié et autorisé.

Instructions succinctes de dépannage

La porte coulissante ne s'ouvre ou ne se ferme pas:

1. Assurer l'alimentation électrique. Contrôler le capteur.
2. Enlever un obstacle éventuel.
3. Tourner le levier rouge A à droite.
4. Commande manuelle B
5. Appeler le service après-vente.



Porte coulissante automatique

Notre gamme de produits de fabrication artisanale va des portes coulissantes à 1 et 2 vantaux jusqu'aux portes coulissantes télescopiques à 4 vantaux. Chaque porte est conçue, construite et fabriquée individuellement afin de garantir une application dans les situations d'exploitation les plus diverses.

En ce qui concerne l'aspect et le design, nous satisfaisons également à tous les désirs de nos clients. Nos produits sont garants de fiabilité fonctionnelle, de convivialité et d'un niveau technique maximal.



Capteur

Le capteur détecte les mouvements et la présence de personnes et d'objets.

Affichage par DEL **C** du capteur:

- DEL verte: Le capteur réalise la détection de mouvements
- DEL rouge: Présence de personnes ou obstacle
- DEL orange: Le capteur signale une panne

Maintenance régulière

Il est recommandé de vérifier régulièrement le fonctionnement des portes. Nous sommes à votre entière disposition pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
 CH - 5507 Melligen
 Téléphone +41 56 491 33 91
 Télécopie +41 56 491 20 15
 E-mail info@siport.ch
 Internet www.siport.ch

Heures d'ouverture:
 Du lundi au vendredi
 07.30 – 12.00 heures
 13.00 – 17.00 heures



Description fonctionnelle

- 1 Circulation dans un seul sens (seulement sortie ou entrée)
- 2 Deux sens (mode automatique)
- 3 Ouverture réduite (mode hivernal)
- 4 Ouverture permanente de la porte coulissante
- 5 Mode nocturne (porte verrouillée, en option)
- 6 Fermeture permanente de la porte coulissante
- 7 Saisie du code d'accès
 - Avec code: DEL allumée constamment
 - Sans code: DEL éteinte

Caractéristiques techniques

Poids max. des vantaux:	120 kg (1 vantail) , 240 kg (2 vantaux)
Facteur de marche:	S 3 = 100 %
Tension d'alimentation:	230 V / 50-60 Hz
Consommation de courant:	1 A
Vitesse d'ouverture et de fermeture max.:	0,8 m / s (1 vantail) 1,6 m / s (2 vantaux)
Température de service:	- 20° C / + 55° C
Type de protection:	IP 20